




22 O.S. ENGINE FULL LINEUP AIRCRAFT ENGINES




MAX-108FSR (BX-1)




MAX-61SFÆ
MAX-61SF




MAX-50FSR




MAX-77VR-DFÆ




MAX-46SFÆ
MAX-46SF




MAX-40FP
MAX-35FP




MAX-28F



MAX-25FSR




DUCTED FAN
MAX-25VF-DFÆ
MAX-25VFÆ




MAX-25F


FOUR STROKE ENGINES




Pegasus (FF-240)




Gemini-160
(FT-160)
Gemini II
(FT-120II)




Sirius (FR5-300)




Super Gemini-300
(FT-300)
Super Gemini
(FT-240)




FS-120 SURPASS




PUMP
SYSTEM



MAX-61RFÆ-P
MAX-61RF-P




MAX-46VF Æ




MAX-25FP
MAX-20FP




DUCTED
FAN




MAX-46VR-DF Æ




MAX-15FP




MAX-CZ-A




MAX-61RFÆ
MAX-61RF




MAX-40SF Æ
MAX-40SF




MAX-10FP




MAX-CZ-11P




MAX-61SFÆ-P
MAX-61SF-P




MAX-40VF Æ




MAX-40VR-P Æ
バイロンレース専用
F1 & FAI CLASS PYLON RACING




FS-91 *SURPASS*




FS-61




FS-48 *SURPASS*




FS-40 *SURPASS*



FS-20




FS-40M
スケールボート用
SCALE & SPORT BOAT




FS-61M
スケールボート用
SCALE & SPORT BOAT

HELICOPTER ENGINES




MAX-61SF-H Æ
MAX-61SF-H




MAX-61SF-H Æ-P
MAX-61SF-H-P

PUMP
SYSTEM




MAX-61RF-H Æ
MAX-61RF-H




MAX-61RF-H Æ-P
MAX-61RF-H-P


PUMP
SYSTEM




MAX-61SF-HS
MAX-61SF-HS Æ




PUMP
SYSTEM




CAR ENGINES




MAX-21SE-R Æ




MAX-21VF-R Æ




MAX-21SE-B Æ




MAX-21VF-BR Æ




MAX-CZ-11
MAX-CZ-R




MAX-CZ-1 <SNAPPY>
MAX-CZ-2




MARINE ENGINES




MAX-90RSR-M Æ




MAX-77VR-M Æ



MAX-65VR-M Æ
MAX-61VR-M Æ




MAX-61SF-HSÆ-P
MAX-61SF-HS-P




PUMP
SYSTEM

MAX-61RF-HS
MAX-61RF-HSÆ




MAX-61RF-HSÆ-P
MAX-61RF-HS-P




MAX-46VF-H

MAX-50FSR-H





MAX-46SF-HS




MAX-46SF-H

MAX-32F-HS





MAX-28F-H




MAX-32F-H

C/L ENGINES


MAX-10FP-B




MAX-46SF-SÆ
MAX-40SF-SÆ




MAX-40FP-S
MAX-35FP-S



MAX-25FP-S
MAX-20FP-S




MAX-15FP-S




MAX-10FP-S



MAX-46VR-MÆ
MAX-40VR-MÆ




MAX-21SE-MÆ



MAX-20FP-M


(フライホイールは別売)
(Flywheel is optional extra.)



MAX-10FP-M

(フライホイールは別売)
(Flywheel is optional extra.)

WANKEL ROTARY ENGINE



OS-ROTARY ENGINE 49-PI

ペリフェラル ポート インダクション
PERIPHERAL PORT INDUCTION

パーツ・アクセサリ／PARTS & ACCESSORIES

サイレンサー／SILENCER

761 21125004

761C 21125010


842 22325000
843 23325000
871 21225000
873 25425000

762 22625019
762S 22625040

762C 22625037

762H 22625028

743 24925005



品名コード Code No.	名 称 Type	適 合 エ ン ジ ン Type of Engine
21125004	761	●10FSR ●10FSR-S ●10FS ●10FSR-M ●10FSR-B CZ
21125010	761C	10FSR-B 10FSR 10FSR-S 10FSR-M CZ-1 10FP-M
21225000	871	●10FP ●10FP-S ●10FP-M ●15FP ●15FP-S
22325000	842	●20FP ●20FP-M ●20FP-S ●25FP-S
22625019	762	21FSR-CAB 21FSR-BAB 21FS ●25FSR ●25FABC ●28F ●28F
22625037	762C	21FSR-CAB 21FSR-BAB 21F 25FSR 25FABC 28F 28F-
22625028	762H	21FSR-CAB 21FSR-BAB 21F 25FSR 25FABC 28F 28F-
23325000	843	●35FP ●40FP
22625040	762S	●35FP-S ●40FP-S
24925005	743	●40FSR ●40FSR-S ●40FS ●45FSR 45FSR-H ●45FSR
24925010	743D	40FSR 40FSR-S 40FSRA 45FSRABC 45FSR-H
25425000	873	●40SF ●40SFABC ●40SF- ●46SF ●46SFABC ●46SF-

●印は標準付属 Marked(●) is STD access'y

743D 24925010

744 26625009
744B 26625010

G-222 26725002

855 29025000

29225000

45625000
45425000
45725000
45225000
45825000

45925000
45525000
45525001

41635010



Q.T.サイレンサー Q.T. SILENCER

45725010
For FS-20



サイレンサー エクステンション アダプター／SILENCER EXTENSION ADAPTOR

21125108
For 761

22625103
For 762, 762C,
762H

22325100
For 842
23325100
For 843, 762S

24925109
For 743

26625337
For 744



90° アダプター EXHAUST ADAPTOR 90 DEGREE

21125502 For 761
22625508 For 762, 762C,
762H

24925419 For 743
26625403 For 744
26625410 For 744B



ミュート／MUTE

21627007
For 702P
24027007
For 703

22327000
For 842
23327000
For 843



エキゾーストパイプセット EXHAUST PIPE SET

45069012 For FS-40, FS-61 (45°)
45069021 For FS-40, FS-61 (Straight)



フレックス FLEX



エキゾースト アダプター／EXHAUST HEADER

22426207

25326130

22826100
22826110
22826120
25326101
27126306
25326110
27126109

29025507



品名コード Code No.	適 合 エ ン ジ ン Type of Engine	品名コード Code No.	適 合 エ ン ジ ン Type of Engine
22426207	21SE-MABC 21SE-B ABC 25FSR 25FABC 28F-H	25326110	(402) 12° 40VF ABC ●40VR-PABC 46VF ABC 46VR-DF ABC
22826100	21VF-BR ABC ●21VF-R ABC 25VF ABC 25VF-DF ABC	25326130	(404) 40VF ABC 40VR-P ABC 46VF ABC 46VR-DF ABC
22826110	0° ●21VF-BR ABC 21VF-R ABC 25VF ABC 25VF-DF ABC	27126306	10° 61RF 61RFABC 61RF-H 61RF-HABC
22826120	12° 21VF-BR ABC 21VF-R ABC ●25VF ABC ●25VF-DF ABC	27126109	5° 61RF 61RFABC 61RF-H 61RF-HABC
25326101	(401) ●40VF ABC 40VR-MABC 40VR-P ABC ●46VF ABC 46VR-MABC 46VR-DF ABC	29025507	●90FSR ●90RSR-MABC 108FSR (BX-1)

●印 標準付属 Marked(●) is STD access'y

水冷エキゾースト アダプター MARINE EXHAUST HEADER

25326600
For 40VR-MABC, 46VR-MABC
27126400
For 61VR-MABC, 65VR-MABC 77VR-MABC




プレッシャー アダプター PRESSURE ADAPTOR

45770000 For FS-20
45270000 For FS-40, FS-61



61 チューンドサイレンサー 61 TUNED SILENCER

72101110



For
61SF 61SFABC 61SF-P
61SFABC-P 61RF
61RFABC 61RF-P
61RFABC-P

40-46 チューンドサイレンサー 40-46 TUNED SILENCER

72105102
For 40FSR, 40FSRABC,
40VFABC, 45FSR,
45FSRABC, 46VFABC,
40SF, 40SFABC,
46SF, 46SFABC



ユニバーサル サイレンサー UNIVERSAL SILENCER

881 72110000 For 10FP, 15FP, CZ, 10FSR
882A 72111000 For 20FP, 25FP
882B 72112000 For 21SE, 25F, 28F, 32F
883 72113000 For 35FP, 40FP



エキゾースト マニホールド／EXHAUST HEADER PIPE

26726103
27126202
29026119

72101230

72101240

45626000
45426000
45926000

45526000
45526010




◆キャブレタースロットル／CARBURETTOR COMPLETE

IO 21181019	IA 21381000	2B 22681005	2BK 2283000	2K 22883000	2R 22881000	2S 22884020	2CK 22781010	4D 25381006	2D 22481044
49-PI 41618010	IAB 21381010	2CB-D 22481040	21283000			2SB 22884010	2H 22781000	5B 25181009	4E 25383000
	I5 21781000						3H 22981000	4BK 24981029	
	2A 22381000								
	3A 23381000								




7D 29081000	7H 27381010	6H 27383000	FS-20 45781000	FS-48S 45881000	FS-90 45481000	C12 45583010	FT-120II 46181000
7F 29181000	7M 27481000	8H 27681000	FS-40S 45281020	FS-6I 45681000	FS-9IS 45981000		FT-240 46281000
7G 27281000		86 27881000			FS-120 45581000		FT-240 26481000
8B 27581000		7L 27781000					FR5-300 47081000



品名コード Code No.	名 称 Type	適 合 エ ン ジ ン To fit Engine Types
21181019	IO	●10FSR, ●10FSR-C, ●10FSR-M, ●10FSR-B
21381000	IA	●10FP, ●10FP-M
21381010	IAB	●10FP-B
21280000		●CZ-1, ●CZ-2
21283000	2BK	●CZ-R, ●CZ-11, CZ-2, CZ-1
22081003	2I	●15R/C, ●20R/C, ●20R/C-M, ●25R/C
21781000	1S	●15FP
22381000	2A	●20FP, ●20FP-M, ●25FP
22481040	2CB-D	●25VF-DF, 21FSR-M, 21VF-C, 21FSR-C
22481044	2D	●21SE-M
22884020	2S	●21SE-R, ●21VF-R
22884010	2SB	●21SE-B, ●21VF-B
22681005	2B	●25FSR, ●25F
22781010	2CK	●25VF, 28F
22781000	2H	●28F, ●28F-H
22981000	3H	●32F-H, ●32F-HS
23381000	3A	●35FP, ●40FP
24981029	4BK	●40FSR, ●40FSR, ●45FSR, ●45FSR, ●45FSR-H
25381006	4D	●40VF, ●46VF, 50FSR, 50FSR-H, ●40SF, ●40S, ●46SF, ●46SF, ●46SF-H, ●46SF-HS, ●46VF-H
25383000	4E	●40VR-M, ●46VR-M, ●46VR-DF
25181009	5B	●50FSR, ●50FSR-H, 40VF, 46VF
27181000	7D	61FSR, 61FSR, 61VF, 61VR
29181000	7F	61VR-M, 65VR-M, 65VR-DF, 90RSR-M
27281000	7G	●61VR, 61FSR, 61FSR, 61VF


●標準付属 Equipped as standard ○空気調整バルブ付 Air
□中速調整バルブ付 W/medium speed range mixture adjust

◆インフライトコントロール ニードルバルブ IN FLIGHT CONTROL NEEDLE VALVE



71703009
For 2D, 4BK,
4D, 4E,
7D, 7DV,
7F, 7G,
86, 7L,
6H, 8H
7H

◆セーフティニードルバルブ アタッチメント SAFETY NEEDLE VALVE MOUNTING KIT



71704000
For 10FSR, 10FSR-C,
10FSR-B,
10FP, 10FP-B,
10FP-M, 15FP,
20FP, 20FP-M,
25FP, 35FP,
40FP

(取付例)

◆フライホイール／FLYWHEEL

品名コード Code No.	名 称 Type	適 合 エ ン ジ ン Type of Engine
71801026	No.1B	10FSR-M 10FP-M
71802005	No.2B	20FP-M 21FSR-MABC
71802020	No.2D	21SE-MABC
71803002	No.3	FS-40M
25342007	No.4B	40VR-MABC 46VR-MABC
71805100	No.5B	60RSR-M 65RSR-M
27142004	No.6	61VR-MABC 65VR-MABC 77VR-MABC
45042004	No.6F	FS-61M
29142009	No.9	90RSR-MABC



◆ユニバーサル ジョイント／UNIVERSAL JOINT




22442009
For 21FSR-MABC,
72301000
For FS-40M

25343108
For 40VR-MABC
46VR-MABC

26842002
For FS-61M
90RSR-MABC

27243109
For 61VR-MABC
65VR-MABC
77VR-MABC

◆グロープラグ／OS GLOW PLUG




No.0 No.1 No.7 No.8 N
71600003 71601000 71607004 71608001 716
No.3
71603005
No.5
71605019

◆O.S.ブースターターミナルキット O.S. BOOSTER TERMINAL KIT



72200130

◆H.D.エアクリーナー／H.D. AIR CLEANER



72402000
For 21SE-BABC
21VF-BRABC

◆エアクリーナー 一式／ AIR CLEANER KIT



72403001
For CZ-11 CZ-R
72403000
For CZ-1, CZ-2
72403002
For 10FP-B

◆六角ドライバーセット／DETACHABLE HEX. WRENCH SET



71525000

◆ボックスレンチ 2WAY SOCKET WRENCH



71501007 半径 8mm, 10mm

◆ロングプラグレンチ LONG SOCKET WRENCH W/PLUG GRIP



71521000
半径 8mm
プラグキャッチ付

◆S型プラグレンチ TYPE S SOCKET WRENCH



71521100
半径 8mm

◆ドラ DR

715100
For 40F
45F
45F
40S
46S
50F
61F
61F
61V
61V


◆スパナ／WRENCH

71524000 5.5mm, 7mm
71519000 10mm, 12mm
71520000 12mm, 14mm
71522000 14mm, 17mm メガネ




◆ラジアル マウントセット／RADIAL MOTOR MOUNT

71909100 71908100 71901100 71905000 71907000 71903006
71909400 71908200 71904200 71905200 71904200 71910000
71909200 71908300 71913000 71913000
71909300 71906200 71906000



◆六角ドライバーセット／DETACHABLE HEX. WRENCH SET




品名コード Code No.	適 合 エ ン ジ ン Type of Engine	品名コード Code No.	適 合 エ ン ジ ン Type of Engine
71909100	10FSR 10FSR-S 10FP 10FP-S	71913100	40SF 40SFABC 40SF-SABC 46SF 46SFABC 46SF-SABC 40VFABC 46VF
71909400	CZ-A CZ-11P	71905200	61SF 61SFABC 61SF-P 61SFABC-P 61RF 61RFABC 61RF-P 61RFABC-P
71909200	15 15R/C	71905000	FS-61
71909300	15FP 15FP-S	71901100	FS-9IS FS-90
71908300	FS-20	71907000	91FSR 108FSR (BX-1)
71908100	20FP 20FP-S 25FP 25FP-S	71904200	FS-120S FS-120
71908200	25FSR 25FABC 25VFABC 28F	71903006	FT-120
71906200	35FP 35FP-S 40FP 40FP-S	71910000	Gemini II (FT-120 II) Gemini-160 (FT-160) Pe
71906000	40FSR 40FSR-S 40FSR ABC 45FSR 45FSR ABC FS-40S	71911000	Super Gemini (FT-240) Super Gemini-S
71913000	FS-48S		

エンジン一覧表／ENGINE SPECIFICATIONS

No.22

シ	品名コード Code No.	名 称 Type	適 合 エ ン ジ ン Type of Engine
C	26625009	744	●50FSR ●50FSR-S 50FSR-H ●61FSR 61FSR-H ●61FSRABC 61FSR-HABC
10FSR-C IFP-B	26625010	744B	61SF 61SFABC 61SF-P 61SFABC-P 61SF-H 61SF-HABC 61SF-P 61SF-HABC-P
	26725002	G222	50FSR-H 61FSR-H
●25FP	29225000		108FSR(BX-1)
	29025000	855	●108FSR(BX-1)
-MABC 32F-H, HS	45725000		FS-20
-MABC 32F-H, HS	45225000		●FS-40S
-MABC 32F-H, HS	45825000		●FS-48S
	45625000		FS-61
	45425000		●FS-90
	45925000		●FS-91S
ABC 3C	45525000		●FS-120
45FSR	45525001		●FS-120S
ABC ABC	41635010		●ROTARY 49-PI

シブル エキゾースト パイプ LE EXHAUST EXTENSION



品名コード Code No.	品 名 Type	適 合 エ ン ジ ン Type of Engine	長 さ length
72108300	1010A	FS-40S FS-48S	120mm
72108310	1010B	FS-40S FS-48S	240mm
72108000	1011A	FS-61 FR5-300	120mm
72108010	1011B	FS-61 FR5-300	240mm
72108100	1111A	FS-91S FT-160 FT-120II	120mm
72108110	1111B	FS-91S FT-160 FT-120II	240mm
72108200	1114A	FT-240 FT-300	120mm
72108210	1114B	FT-240 FT-300	240mm
72108201	A	FS-120S	120mm
72108211	B	FS-120S	240mm

ト TOR

45570010 For FS-90, FS-120



カー用チューンドサイレンサー TUNED SILENCER

72106000

For 21SE-RABC, 21SE-BABC,
21FSR-CABC, 21FSR-BABC,
21SF-RABC, 21VF-CABC,
21VF-BABC, 21VF-RABC,
21VF-BRABC



品名コード Code No.	適 合 エ ン ジ ン Type of Engine
26726103	50FSR 50FSR-S 50FSR-H 61FSR 61FSR-H 61FSRABC 61FSR-HABC
27126202	61VFABC 61VF-H 61VF-HABC 61VRABC 61VR-MABC 65VR-MABC 65VR-DFABC
72101230	61SF 61SFABC 61SF-P 61SFABC-P
72101240	61RF 61RFABC 61RF-P 61RFABC-P
29026119	90FSR 90RSR-MABC 108FSR(BX-1)
45626000	FS-61
45426000	FS-90
45926000	FS-91S
45526010	FS-120S

名 称 Items	行程体積 Disp. (cc.)	ボ ア Bore (mm)	ストローク Stroke (mm)	出 力 Output (PS or BHP/r.p.m.)	実用回転数 Practical Range (r.p.m.)	寸 法 Dimensions (mm)	重 量 Weight (g)	備 考 Features (see key below)
4サイクルエンジン FOUR STROKE ENGINES						A B C D E F G H J S		
Sirius<FR5-300>	9.95×5	24.0	22.0		1,800～ 8,000			UNF⅜-24 2,670 RADIAL FIVE 4BB+2NB ㊞
Pegasus<FF-240>	9.95×4	24.0	22.0		1,800～ 8,000			UNF⅜-24 2,180 FLAT FOUR 7BB ㊞
Super Gemini-300<FT-300>	24.38×2	33.6	27.5		1,800～10,000			UNF⅜-24 1,828 FLAT TWIN 5BB ㊞
Super Gemini<FT-240>	19.96×2	30.4	27.5		1,800～10,000			〃 1,880 FLAT TWIN 5BB ㊞
Gemini-160<FT-160>	13.26×2	27.7	22.0		2,000～10,000			UNF⅜-24 1,100 FLAT TWIN 5BB ㊞
Gemini II<FT-120II>	9.95×2	24.0	22.0		2,000～10,000			〃 1,090 FLAT TWIN 5BB ㊞
FS-120 Surpass	19.96	30.4	27.5	2.1 / 12,000	2,000～12,000	58 25 135 67 138.5 77 47 64.5 115	〃	945 ㊞ 4BB ★ ㊞
FS-91 Surpass	14.96	27.7	24.8	1.6 / 11,000	2,000～12,000	52 25 91.5 60 121 66.5 42.6 54 99	〃	630 ㊞ 4BB ★
FS-61	9.95	24.0	22.0	0.9 / 11,000	2,000～11,000	50 21 116 58 120 66 40.2 55.5 100	〃	540 ㊞ 4BB
FS-61M	9.95	24.0	22.0	0.9 / 11,000	2,000～11,000	50 21 134 58 120 87 40.2 76.5 100	〃	800 WATER COOLED 4BB ㊞
FS-48 Surpass	7.89	23.0	19.0	0.8 / 12,000	2,200～12,000	44 17.5 80.5 51 98.5 58 34 49.3 82	UNF⅜-28	412 ㊞ 4BB ★
FS-40 Surpass	6.49	21.2	18.4	0.65 / 12,000	2,200～12,000	42 17.5 77.5 49 98 57 32.5 48.1 80.5	〃	355 ㊞ 4BB ★
FS-40M	6.49	21.2	18.4	0.5 / 10,000	2,000～10,000	42 17.5 109 49 100 74 32.5 65.3 83.3	〃	530 WATER COOLED 4BB ㊞
FS-20	3.56	18.0	14.0	0.3 / 12,000	2,500～12,000	36 14 84 44 85 47 29 40 70	〃	265 ㊞ 2BB
ロータリーエンジン O.S.-WANKEL ROTARY ENGINE								
ROTARY ENGINE 49-PI	4.97			1.27 / 17,000	2,500～18,000			UNF⅜-28 335 1BB+2NB ★
R/C飛行機用エンジン R/C AIRCRAFT ENGINES						A B C D E F G H J S		
MAX-108FSR<BX-1>	17.83	29.0	27.0	3.0 / 16,000	2,000～16,000	58 30 108 70 119 75 48 60 95	UNF⅜-24	750 ㊞ ㊞ 2BB ★
MAX-77VR-DFABC	12.74	26.0	24.0	3.9 / 22,000	2,000～25,000	52 25 133 61 110.5 66 42 53.5 89	UNF⅜-24	630 ㊞ ㊞ ㊞ 2BB
MAX-61SF	9.97	23.0	24.0	1.85 / 16,000	2,000～17,000	52 25 96 61 103 66.5 42.6 54 82	〃	535 ㊞ ㊞ 2BB
MAX-61SFABC	9.97	23.0	24.0	1.85 / 16,000	2,000～17,000	52 25 96 61 103 66.5 42.6 54 82	〃	540 ㊞ ㊞ 2BB
MAX-61SF-P	9.97	23.0	24.0	2.0 / 16,000	2,000～17,000	52 25 96 61 103 66.5 42.6 54 82	〃	575 ㊞ ㊞ 2BB ㊞
MAX-61SFABC-P	9.97	23.0	24.0	2.0 / 16,000	2,000～17,000	52 25 96 61 103 66.5 42.6 54 82	〃	580 ㊞ ㊞ 2BB ㊞
MAX-61RF	9.97	23.0	24.0	1.85 / 16,000	2,000～17,000	52 25 96 61 103 66.5 42.6 54 82	〃	535 ㊞ ㊞ 2BB
MAX-61RFABC	9.97	23.0	24.0	1.85 / 16,000	2,000～17,000	52 25 96 61 103 66.5 42.6 54 82	〃	540 ㊞ ㊞ 2BB
MAX-61RF-P	9.97	23.0	24.0	2.0 / 16,000	2,000～17,000	52 25 96 61 103 66.5 42.6 54 82	〃	575 ㊞ ㊞ 2BB ㊞
MAX-61RFABC-P	9.97	23.0	24.0	2.0 / 16,000	2,000～17,000	52 25 96 61 103 66.5 42.6 54 82	〃	580 ㊞ ㊞ 2BB ㊞
MAX-50FSR	8.27	22.4	21.0	1.45 / 15,000	2,000～16,000	45 21 88 55 92 63 36.4 52.5 73.5	UNF⅜-28	386 ㊞ ㊞ 2BB ★
MAX-46SF	7.45	22.0	19.6	1.43 / 16,000	2,000～17,000	44 17.5 85 51 86.5 63 34.5 51.7 68.5	〃	338 ㊞ ㊞ 2BB ★
MAX-46SFABC	7.45	22.0	19.6	1.43 / 16,000	2,000～17,000	44 17.5 85 51 86.5 63 34.5 51.7 68.5	〃	340 ㊞ ㊞ 2BB ★
MAX-46VFABC	7.45	22.0	19.6	1.4 / 16,000	2,000～17,000	44 17.5 85 51 87 60.3 35 51.6 69.4	〃	362 ㊞ ㊞ 2BB ㊞
MAX-46VR-DFABC	7.45	22.0	19.6	1.9 / 23,000	2,000～25,000	44 17.5 80 51 88 55 35 46.3 69.4	〃	379 ㊞ ㊞ ㊞ 2BB ㊞
MAX-40SF	6.47	20.5	19.6	1.22 / 16,000	2,000～17,000	44 17.5 85 51 86.5 63 34.5 51.7 68.5	〃	358 ㊞ ㊞ 2BB ★
MAX-40SFABC	6.47	20.5	19.6	1.22 / 16,000	2,000～17,000	44 17.5 85 51 86.5 63 34.5 51.7 68.5	〃	360 ㊞ ㊞ 2BB ★
MAX-40VFABC	6.49	21.2	18.4	1.25 / 16,000	2,000～17,000	44 17.5 85 51 87 60.3 35 51.6 69.4	〃	367 ㊞ ㊞ 2BB ㊞
MAX-40FP	6.49	21.2	18.4	1.0 / 15,000	2,000～16,000	40.5 17.5 74.2 48 82.2 51.2 32 42.5 66	〃	245 ㊞ ★
MAX-35FP	5.90	20.2	18.4	0.8 / 14,000	2,500～15,000	40.5 17.5 74.2 48 82.2 51.2 32 42.5 66	〃	250 ㊞ ★
MAX-28F	4.57	18.5	17.0	0.9 / 16,000	2,500～17,500	38 15 75 45 76 53 29 45.5 61.2	〃	223 ㊞ 2BB ★
MAX-25VFABC	4.07	18.0	16.0	0.85 / 18,000	2,500～19,000	38 15 72 45 75.5 53 30.2 45.5 60.4	〃	230 ㊞ ㊞ 2BB ㊞
MAX-25VF-DFABC	4.07	18.0	16.0	1.1 / 22,000	2,500～26,000	38 15 72 45 75.5 53 30.2 45.5 60.4	〃	227 ㊞ ㊞ 2BB ㊞
MAX-25FABC	4.07	18.0	16.0	0.8 / 18,000	2,500～19,000	38 15 75 45 76 53 29 45.5 61.2	〃	210 ㊞ ㊞ 2BB ★
MAX-25FSR	4.07	18.0	16.0	0.7 / 16,000	2,500～17,500	38 15 75 45 75 53 29 45.5 60.2	〃	210 ㊞ 2BB ★
MAX-25FP	4.07	18.0	16.0	0.6 / 15,000	2,500～16,000	36 14 66.5 45 74.5 46.5 28 39.5 60	〃	185 ㊞ ★
MAX-20FP	3.46	16.6	16.0	0.5 / 15,000	2,500～16,000	36 14 66.5 45 74.5 46.5 28 39.5 60	〃	193 ㊞ ★
MAX-15FP	2.49	15.2	13.7	0.41 / 17,000	2,500～18,000	33 14.4 56.5 40 63.2 39.5 24.8 30.8 50.2	U⅜-32	142 ㊞ ㊞ ★
MAX-CZ-A	2.11	14.0	13.7	0.31 / 18,000	3,000～20,000	31.4 11 59 40 61 41.5 24 36 49.5	M5	140 ㊞ ㊞ 2BB ★
MAX-10FP	1.76	13.44	12.4	0.27 / 17,000	2,500～18,000	31.4 11 54 38 58.2 38.7 23 33.2 45.2	〃	119 ㊞ ㊞ ★
MAX-40VR-PABC	6.49	21.2	18.4	1.8 / 23,000	～25,000	44 17.5 80 51 87 55 35 46.3 69.4	UNF⅜-28	380 ㊞ ㊞ ㊞ 2BB ㊞
MAX-CZ-IIP	1.79	12.9	13.7	0.45 / 30,000	20,000～32,000	31.5 11 59 40 61 41.5 24 36 49.5	M5	126 ㊞ ㊞ 2BB ★
ヘリコプター用エンジン HELICOPTER ENGINES						A B C D E F G H J S		
MAX-61SF-H	9.97	23.0	24.0	1.85 / 16,000	2,000～17,000	52 25 93 61 102.5 63.5 42.6 51.7 80	UNF⅜-28	580 ㊞ ㊞ 2BB ㊞
MAX-61SF-HABC	9.97	23.0	24.0	1.85 / 16,000	2,000～17,000	52 25 93 61 102.5 63.5 42.6 51.7 80	〃	585 ㊞ ㊞ 2BB ㊞
MAX-61SF-H-P	9.97	23.0	24.0	1.95 / 16,000	2,000～17,000	52 25 93 61 102.5 63.5 42.6 51.7 80	〃	620 ㊞ ㊞ 2BB ㊞ ㊞
MAX-61SF-HABC-P	9.97	23.0	24.0	1.95 / 16,000	2,000～17,000	52 25 93 61 102.5 63.5 42.6 51.7 80	〃	625 ㊞ ㊞ 2BB ㊞ ㊞

備考 Remarks	品名コード Code No.	名称 Type	適合エンジン To fit Engine Types	備考 Remarks
○	27381010	7H	●61FSR-H, ●61FSR-H AC , ●61VF-H, ●61VF-H AC 61SF-H, 61SF-H AC , 61SF-HS, 61SF-HS AC 61RF-H, 61RF-H AC , 61RF-HS, 61RF-HS AC	◎□★
	27481000	7M	●61FSR, ●61FSR AC , ●61VF AC , 61VR AC	◎□
	27781000	7L	●61SF, ●61SF AC , ●61RF, ●61RF AC	◎
◎	27881000	86	●61SF-P, ●61SF AC -P, ●61RF-P, ●61RF AC -P	◎△
○	27383000	6H	●61SF-H, ●61SF-H AC , ●61SF-HS, ●61SF-HS AC ●61RF-H, ●61RF-H AC , ●61RF-HS, ●61RF-HS AC	◎★
○	27681000	8H	●61SF-H-P, ●61SF-H AC -P, ●61SF-HS-P, ●61SF-HS AC -P ●61RF-H-P, ●61RF-H AC -P, ●61RF-HS-P, ●61RF-HS AC -P	◎★△
◎	29081000	7D	●91FSR, ●108FSR (BX-1), 90FSR	◎
◎☆	27581000	8B	●61VR-M AC , ●65VR-M AC , ●77VR-DF AC , ●77VR-M AC , ●90RSR-M AC	◎
◎☆	45781000		●FS-20	○
◎	45281010		●FS-40	○
◎	45281020		●FS-40S	○
◎	45881000		●FS-48S	○
○	45681000		●FS-61	○
○	45481000		●FS-90	◎
◎	45981000		●FS-91S	◎
◎	45581000		●FS-120	◎
◎	45583010	C12	●FS-120S	◎△
◎	46181000		●Gemini II (FT-120 II), ●Gemini-160 (FT-160)	○
◎	46281000		●Super Gemini (FT-240), ●Super Gemini 300 (FT-300)	○
◎	26481000		●Pegasus (FF-240)	◎
◎	47081000		●Sirius (FR5-300)	◎
◎	41618010		●ROTARY 49-PI	◎

lead type ◎…スロー絞り調整バルブ付 Fuel metering △…ポンプ専用 To be used with pump
nt ★…リターンスプリング付 W/return spring ☆…スライドバルブ付 Slide-throttle type

TYPE F
71615009
For 4 STROKE

TYPE RE
71614001
For ROTARY

9
3009
C

TYPE F
71615009
For 4 STROKE

TYPE RE
71614001
For ROTARY

単気筒用 For single cylinder
72200110

2気筒用 For twin cylinder
72200090

1.9
3009
C

TYPE F
71615009
For 4 STROKE

TYPE RE
71614001
For ROTARY

単気筒用 For single cylinder
72200110

2気筒用 For twin cylinder
72200090

1.9
3009
C

TYPE F
71615009
For 4 STROKE

TYPE RE
71614001
For ROTARY

単気筒用 For single cylinder
72200110

2気筒用 For twin cylinder
72200090

1.9
3009
C

TYPE F
71615009
For 4 STROKE

TYPE RE
71614001
For ROTARY

単気筒用 For single cylinder
72200110

2気筒用 For twin cylinder
72200090

1.9
3009
C

TYPE F
71615009
For 4 STROKE

TYPE RE
71614001
For ROTARY

単気筒用 For single cylinder
72200110

2気筒用 For twin cylinder
72200090

1.9
3009
C

TYPE F
71615009
For 4 STROKE

TYPE RE
71614001
For ROTARY

単気筒用 For single cylinder
72200110

2気筒用 For twin cylinder
72200090

MAX-61SF-HS	9.97	23.0	24.0	1.85 / 16,000	2,000~17,000	52	25	120.2	61	102.5	63.5	42.6	51.7	80	〃	710	◎ 4BB ④ ●
MAX-61SF-HS-ABC	9.97	23.0	24.0	1.85 / 16,000	2,000~17,000	52	25	120.2	61	102.5	63.5	42.6	51.7	80	〃	715	◎ 4BB ④ ●
MAX-61SF-HS-P	9.97	23.0	24.0	1.95 / 16,000	2,000~17,000	52	25	120.2	61	102.5	63.5	42.6	51.7	80	〃	750	◎ 4BB ④ ⑤ ●
MAX-61SF-HS-ABC-P	9.97	23.0	24.0	1.95 / 16,000	2,000~17,000	52	25	120.2	61	102.5	63.5	42.6	51.7	80	〃	755	◎ 4BB ④ ⑤ ●
MAX-61RF-H	9.97	23.0	24.0	1.85 / 16,000	2,000~17,000	52	25	93	61	102.5	63.5	42.6	51.7	80	〃	580	◎ 2BB ④
MAX-61RF-H-ABC	9.97	23.0	24.0	1.85 / 16,000	2,000~17,000	52	25	93	61	102.5	63.5	42.6	51.7	80	〃	585	◎ 2BB ④
MAX-61RF-H-P	9.97	23.0	24.0	1.95 / 16,000	2,000~17,000	52	25	93	61	102.5	63.5	42.6	51.7	80	〃	620	◎ 2BB ④ ⑤
MAX-61RF-H-ABC-P	9.97	23.0	24.0	1.95 / 16,000	2,000~17,000	52	25	93	61	102.5	63.5	42.6	51.7	80	〃	625	◎ 2BB ④ ⑤
MAX-61RF-HS	9.97	23.0	24.0	1.85 / 16,000	2,000~17,000	52	25	120.2	61	102.5	63.5	42.6	51.7	80	〃	710	◎ 4BB ④ ●
MAX-61RF-HS-ABC	9.97	23.0	24.0	1.85 / 16,000	2,000~17,000	52	25	120.2	61	102.5	63.5	42.6	51.7	80	〃	715	◎ 4BB ④ ●
MAX-61RF-HS-P	9.97	23.0	24.0	1.95 / 16,000	2,000~17,000	52	25	120.2	61	102.5	63.5	42.6	51.7	80	〃	750	◎ 4BB ④ ⑤ ●
MAX-61RF-HS-ABC-P	9.97	23.0	24.0	1.95 / 16,000	2,000~17,000	52	25	120.2	61	102.5	63.5	42.6	51.7	80	〃	755	◎ 4BB ④ ⑤ ●
MAX-50FSR-H	8.27	22.4	21.0	1.45 / 15,000	2,000~16,000	45	21	88	55	92	63	36.4	52.5	73.5	〃	410	◎ 2BB ④
MAX-46VF-H	7.60	22.0	20.0	1.4 / 16,000	2,000~16,000	44	17.5	75.5	51	118	52	35	43.5	69.5	〃	375	◎ 2BB ④
MAX-46SF-H	7.45	22.0	19.6	1.43 / 16,000	2,000~17,000	44	17.5	85	51	87.5	63	34.5	51.7	69.5	〃	365	◎ 2BB ④
MAX-46SF-HS	7.45	22.0	19.6	1.43 / 16,000	2,000~17,000	44	17.5	115.5	51	87.5	63	34.5	51.7	69.5	〃	465	◎ 4BB ④ ●
MAX-32F-H	5.23	19.5	17.5	1.02 / 16,000	2,000~17,000	38	15	74.5	45	75.5	53	30.3	45.5	61	〃	260	◎ 2BB ④
MAX-32F-HS	5.23	19.5	17.5	1.02 / 16,000	2,000~17,000	38	15	98	45	75.5	53	30.3	45.5	61	〃	320	◎ 3BB ④ ●
MAX-28F-H	4.57	18.5	17.0	0.9 / 16,000	2,000~17,000	38	15	75	45	75.5	53	29	45.5	60.7	〃	250	◎ 2BB ④ ★

ボート用エンジン MARINE ENGINES (WATER COOLED)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	S							
MAX-90RSR-MABC	14.89	27.0	26.0	4.0 / 22,000	2,000~22,000	58	30	150	70.5	112	82	47	67	88	UNF $\frac{1}{4}$ -24	1,060	◎ 4BB ④ 2BB ④ BOAT RACING
MAX-77VR-MABC	12.74	26.0	24.0	3.9 / 22,000	2,000~25,000	52	25	145	61	107	79	43	66.5	84.5	〃	815	◎ 4BB ④ 2BB ④
MAX-65VR-MABC	10.63	24.8	22.0	2.75 / 22,000	2,000~25,000	52	25	145	61	101	79	43	66.5	78.5	〃	783	◎ 4BB ④ 2BB ④
MAX-61VR-MABC	9.95	24.0	22.0	2.6 / 22,000	2,000~25,000	52	25	145	61	101	79	43	66.5	78.5	〃	790	◎ 4BB ④ 2BB ④
MAX-46VR-MABC	7.45	22.0	19.6	1.9 / 23,000	2,000~25,000	44	17.5	116	51	87	60.5	35	51.8	72	UNF $\frac{1}{4}$ -28	497	◎ 4BB ④ 2BB ④
MAX-40VR-MABC	6.49	21.2	18.4	1.75 / 22,000	2,000~25,000	44	17.5	116	51	87	60.5	35	51.8	72	〃	502	◎ 4BB ④ 2BB ④
MAX-21SE-MABC	3.46	16.6	16.0	1.5 / 29,500	2,500~31,000	38	15	75	45	76	53	29	45.5	61.2	〃	355	◎ 2BB
MAX-20FP-M	3.46	16.6	16.0	0.5 / 15,000	2,500~16,000	36	14	66.5	45	76	46.5	28	39.5	61.5	〃	210	◎ ★
MAX-10FP-M	1.76	13.44	12.4	0.27 / 17,000	2,500~18,000	31.4	11	64.5	38	63.5	49.2	23	43.7	51.5	M5	136	◎ 4BB ★

カー用エンジン R/C CAR ENGINES	A	B	C	D	E	F	G	H	J	S							
MAX-21VF-RABC	3.46	16.6	16.0	1.5 / 29,500	2,500~31,000	38	15	72	45	88.5	53	30	45.5	72.5	UNF $\frac{1}{4}$ -28	292	◎ 4BB ④ ⑤ 1/8 CAR RACING
MAX-21VF-BRABC	3.46	16.6	16.0	1.2 / 28,000	2,500~31,000	38	15	72	45	90	53	29	45.5	75	〃	354	◎ 4BB ④ ⑤ BUGGY
MAX-21SE-RABC	3.46	16.6	16.0	1.5 / 29,500	2,500~31,000	38	15	74	45	88.5	53	30	45.5	72.5	〃	290	◎ 4BB ④ 1/8 CAR RACING
MAX-21SE-BABC	3.46	16.6	16.0	1.2 / 28,000	2,500~31,000	38	15	74	45	90	53	29	45.5	75	〃	358	◎ 4BB ④ ⑤ BUGGY
MAX-CZ-1 (SNAPPY)	2.11	14.0	13.7		3,000~20,000	31.4	11	62	40	67	41	24	35.5	54	M5	203	◎ 4BB ④ 〃 ●
MAX-CZ-2	2.11	14.0	13.7		3,000~24,000	31.4	11	62	40	67	41	24	35.5	54	〃	205	◎ 4BB ④ 〃 ●
MAX-CZ-1 I	1.79	12.9	13.7	0.43 / 29,000	3,000~30,000	31.4	11	62	40	67	41	24	35.5	54	〃	181	◎ 4BB ④ 〃
MAX-CZ-R	2.11	14.0	13.7	0.43 / 29,000	3,000~30,000	31.4	11	62	40	67	41	24	35.5	54	〃	179	◎ 4BB ④ 〃
MAX-10FP-B	1.76	13.44	12.4	0.27 / 17,000	2,500~18,000	31.4	11	54	38	67	38.7	23	33.2	55.5	〃	141	◎ 4BB ④ 〃

コントロールライン用エンジン C/L ENGINES	A	B	C	D	E	F	G	H	J	S							
MAX-46SF-SABC	7.45	22.0	19.6		7,000~12,000	44	17.5	85	51	86.5	63	34.5	51.7	68.5	UNF $\frac{1}{4}$ -28	312	◎ 4BB ★
MAX-40SF-SABC	6.47	20.5	19.6		7,000~12,000	44	17.5	85	51	86.5	63	34.5	51.7	68.5	〃	330	◎ 4BB ★
MAX-40FP-S	6.49	21.2	18.4		7,000~12,000	40.5	17.5	74.2	48	82.2	51.2	32	42.5	66	〃	230	◎ ★
MAX-35FP-S	5.90	20.2	18.4		7,000~12,000	40.5	17.5	74.2	48	82.2	51.2	32	42.5	66	〃	235	◎ ★
MAX-25FP-S	4.07	18.0	16.0	0.7 / 16,000	8,000~17,000	36	14	66.5	45	74.5	46.5	28	39.5	60	〃	175	◎ ★
MAX-20FP-S	3.46	16.6	16.0	0.6 / 16,000	8,000~17,000	36	14	66.5	45	74.5	46.5	28	39.5	60	〃	182	◎ ★
MAX-15FP-S	2.49	15.2	13.7		11,000~18,000	33	14.4	56.5	40	63.2	39.5	24.8	30.8	50.2	U $\frac{1}{2}$ -32	130	◎ 4BB ★
MAX-10FP-S	1.76	13.44	12.4		11,000~18,000	31.4	11	54	38	58.7	38.7	23	33.2	45.2	M5	106	◎ 4BB ★

1.9
3009
C

TYPE F
71615009
For 4 STROKE

TYPE RE
71614001
For ROTARY

単気筒用 For single cylinder
72200110

2気筒用 For twin cylinder
72200090

1.9
3009
C

TYPE F
71615009
For 4 STROKE

TYPE RE
71614001
For ROTARY

単気筒用 For single cylinder
72200110

2気筒用 For twin cylinder
72200090